

StoFoam Elast 600

Elastischer Dichtschaum

Fassade



Wärmedämm-
Verbundsysteme

Zubehör

StoFoam Elast 600 ist ein flexibler Pistolenschaum, mit dem man schlagregendichte Anschlüsse zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen realisieren kann. Besonders bei Fugen mit komplexer Geometrie oder kleinen Radien ist der StoFoam Elast 600 die ideale Lösung.

- Maximale Bewegungsaufnahme: +/- 20% der Fugenbreite
- Dauerhaft elastisch
- Schlagregendicht: 600 Pa (auch nach dem Schneiden)
- Überwiegend geschlossenzellig
- Wärmedämmend
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig: -50 °C bis +100 °C
- Gute Haftung auf den meisten Baumaterialien
- Feuchtigkeithärtend
- Nach Aushärtung normalentflammbar



Anwendung

- Außen
- Zum Abdichten von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen, z. B. im Bereich des Dachanschlusses und bei Rohrdurchdringungen
- Für Fugenbreiten von ca. 10–20 mm
- Mindestfugentiefe: 20 mm

Verarbeitung

Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die Fugenflanken mit einem Wasserzerstäuber leicht anfeuchten. Dies ist vor allem bei saugenden Untergründen und bei warmer bzw. trockener Witterung wichtig.

Schaum mit der Pistolenspitze sparsam im fortlaufenden Strang in die Fuge einbringen. Den Schaum vollständig aushärten lassen.

Danach überstehende Schaumteile mit einem scharfen Cuttermesser entfernen. Ein Schleifen der Fuge ist nicht möglich, da der Schaum sehr elastisch ist.

Besonderheiten/Hinweise

- Den Dichtschaum innerhalb weniger Tage überarbeiten
- Nicht für sichtbare Dehnfugen geeignet
- Das Produkt nicht für Anschlüsse von Wärmedämm-Verbundsystemen an Fenster und Türen einsetzen



Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A 9500 Villach
Telefon + 43 4242 33133
info.at@sto.com
www.sto.at