

Ne laissez pas votre travail dépendre de la météo Belge

Plus de sécurité et de flexibilité pour votre planification. Moins de perte de temps. Grâce à nos technologies pour la saison froide et humide.

Façade



Finitions de façade



Wouah ! 70 jours de plus.

Profitez de sécurité et de flexibilité dans votre planification.

Les conditions météorologiques froides et humides compliquent les travaux de façade - surtout en automne et au printemps. Grâce à nos quatre technologies, vous bénéficiez d'une plus grande sécurité de planification et de mise en oeuvre lorsque les températures sont basses et l'humidité élevée. Pour vous, cela signifie plus de projets de façades achevés, moins de perte de temps et plus de clients satisfaits.

Partageons la passion de construire. **Bâtir en responsable.**



Pour plus d'informations

« Grâce au séchage très rapide, le produit est rapidement résistant à la pluie, nous n'avons plus à nous soucier des dégâts. »

Davy Verbist,
Bras droit du chef d'entreprise Nicò Verachtert et responsable chantier
Stukabouw à Meerhout dans la province d'Anvers.



La technologie FastTrack

Prise rapide après le collage et le marouflage

La technologie FastTrack (FT) est utilisée dans la colle et l’enduit de marouflage StoLevell FT. Ce produit peut être utilisé sur de l’isolation en laine de roche, en polystyrène et en fibre de bois.

Il peut être utilisé comme colle et enduit de marouflage pour les systèmes StoTherm Vario, StoTherm Wood en StoTherm Mineral. Ainsi que comme mortier de collage pour le système StoTherm Classic®.

Le résultat : des temps de séchage plus courts par mauvais temps.

- Avantages de la technologie FT :**
- Utilisation optimale entre +1° C tot + 15° C
 - Résiste rapidement à la pluie après 6h à 7h
 - Humidité de l’air de max. 95 %
 - Souvent recouvrable après seulement 24 h
 - Mélanger avec de l’eau et c’est prêt



StoLevell FT est facile d’utilisation, il suffit de mélanger avec de l’eau et c’est prêt!

Technologies pour les systèmes minéraux et organiques

Système	Colle	Isolation	Couche d’armature
StoTherm Mineral StoTherm Vario	StoLevell FT	Laine de roche PSE	StoLevell FT + Sto-Fibre de verre
StoTherm Classic®	StoLevell FT	PSE	StoArmat Classic plus QS G + Sto-Fibre de verre
StoTherm Classic®	StoLevell FT	PSE	StoArmat Classic HD + Sto-Fibre de verre
StoTherm Wood	StoLevell FT	Fibre de bois	StoLevell FT + Sto-Fibre de verre

La technologie QuickSet

Résistance rapide à la pluie, d'enduit de marouflage, couche de fond, badigeon et enduit de finition

La technologie QuickSet (QS) est utilisée dans l'enduit de marouflage - StoArmat Classic Plus QS G et dans le couche de fond - Sto-Putzgrund QS.

En plus la technologie est aussi disponible dans les enduits de finitions et badigeon StoSilco QS K/MP et Stolit QS K/MP.




Le résultat : les couches sont résistantes à la pluie au bout de sept heures seulement, en formant une pellicule protectrice et en permettant une prise rapide du matériau.

Avantages de la technologie QS :

- Utilisation optimale entre +1°C et +10°C
- Résiste rapidement à la pluie après 6 h à 7 h
- Humidité de l'air de max. 85 %
- Des produits prêt-à-l'emploi



Plus de certitude dans votre planification et un gain de temps grâce aux produits prêts à l'emploi avec la technologie QS.

Couche intermédiaire	Couche de finition	Peinture
		
Sto-Putzgrund QS	Stolit® QS K/MP StoSilco® QS K/MP	StoColor Lotusan® G StoColor Lotusan® AimS StoColor X-black StoColor Silco StoColor Maxicryl StoColor Jumbosil
Pas nécessaire avec StoTherm Classic®	ou Stolit K/MP StoSilco K/MP] + StoAdditiv WE	+ StoAdditiv QS
Pas nécessaire avec StoTherm Classic®		
Sto-Putzgrund QS		

La technologie HybridDrying

Recouvrable après deux à quatre jours

La technologie HybridDrying (HD) consiste en une solution à deux composants : StoAdditiv HD est ajouté au StoArmat Classic HD. Le produit peut être appliqué comme enduit de marouflage sur le PSE et la laine de roche.

Le résultat : un temps de prise et de séchage court pour le mortier du système StoTherm Classic®, offrant une résistance maximale aux fissures et aux chocs.

Avantages de la technologie HD :

- Utilisation optimale entre +1° C et +10° C
- Résiste rapidement à la pluie après 6 h à 7 h
- Humidité de l'air de max. 95 %
- Recouvrable après 2 à 4 jours
- Utilisable pendant 2,5 h après ouverture



StoAdditiv HD est intégré dans le couvercle de StoArmat Classic HD. Il ne doit pas être commandé séparément. L'additif est mélangé avant l'application pour activer le processus de séchage.



Les additifs de Sto avec la technologie QS et WE

Rendez l'enduit de finition, le badigeon ou la peinture de façade résistante à la pluie en un rien de temps !

Profitez d'une résistance rapide à la pluie et d'une grande flexibilité sur le terrain. Les conditions météorologiques en Belgique sont souvent imprévisibles. Avec les additifs de Sto, vous pouvez réagir facilement, rapidement et avec une grande flexibilité durant les conditions météorologiques humides et froides.



StoAdditiv WE

La technologie « Wetter Einstellung » (WE) peut être ajoutée à certains enduits de finition et badigeon. L'additif agit comme un accélérateur de séchage et fournit des propriétés résistance rapide à la pluie, permettant de répondre très vite et facilement aux conditions météorologiques changeantes. Cela vous donne la flexibilité nécessaire pour continuer vos travaux de façade.

- Utilisation optimale entre +5°C et +15°C
- Humidité à l'air max. 85 %
- Résiste rapidement à la pluie après 6 h à 7 h
- 1 bouteille de 500 ml par seau de 25 kg

A ajouter au :

- ✓ Stolit K
- ✓ Stolit MP
- ✓ StoSilco K
- ✓ StoSilco MP



StoAdditiv QS

Le StoAdditiv QS fonctionne de la même manière que les produits prêts à l'emploi dotés de la technologie QS. Avec l'ajout de StoAdditiv QS à la gamme de produits, certaines peintures de façade sélectionnées ont pu être utilisées par temps humide et froid. Il offre des propriétés résistance rapide à la pluie pour répondre rapidement, facilement et efficacement à des conditions météorologiques incertaines.

- Utilisation optimale entre +5°C et +20°C
- Humidité à l'air max. 95 %
- Résiste rapidement à la pluie après 6 h à 7 h
- 1 bouteille de 450 ml par seau de 15 L

A ajouter au :

- ✓ StoColor Lotusan® G
- ✓ StoColor Lotusan® AimS
- ✓ StoColor X-black
- ✓ StoColor Maxicryl
- ✓ StoColor Silco
- ✓ StoColor Jumbosil



Le résultat :
Flexibilité sur le chantier et propriétés résistance rapide à la pluie des finitions de façade: enduit de finition, badigeon et peinture de façade.

Les additifs StoAdditiv WE et StoAdditiv QS peuvent être facilement commandés par bouteille ou par carton. Ajoutez une bouteille de StoAdditiv WE par seau de 25 kg d'enduit de finition ou de badigeon ou ajoutez une bouteille de StoAdditiv QS par seau de 15 L de peinture de façade, mélangez bien et commencez à travailler !

Sto sa

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tél. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be

En savoir plus maintenant.
Vous trouverez plus d'informations sur les
technologies et les produits sur le site
youtube: sto nv/sa

