

Laat je werk niet afhangen van het Belgische weer

Meer planningszekerheid én flexibiliteit.
Minder tijdverlies.
Met onze technologieën voor vochtige
en kille seizoenen.

Gevel



Gevelafwerkingen



Wow! 70 dagen langer doorgaan.

Geniet van planningszekerheid én flexibiliteit.

Vochtig en koud weer maakt gevelwerken onzeker, vooral in het voor- en najaar. Dankzij onze vier technologieën heeft u bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheidsgraad meer flexibiliteit bij de planning en de uitvoering. Voor u betekent dat: meer tijdswinst, meer afgewerkte gevelprojecten en meer tevreden klanten.

Deel met ons de passie voor het bouwen. **Bewust bouwen.**



Voor meer info

**„Door de zeer snelle droging
is het product vlug regenvast,
we moeten ons geen zorgen
meer maken over schade.“**

Davy Verbist,
Rechterhand van de bedrijfsleider Nico Verachtert en werf-
verantwoordelijke bij Stukabouw in Meerhout (Antwerpen).



De FastTrack Technology

Snellere uitharding na lijmen en wapenen

De FastTrack Technology (FT) wordt gebruikt in de minerale lijm- en wapeningsmortel StoLevell FT. Deze kan worden gebruikt op isolatie van minerale wol, EPS en houtvezel.

StoLevell FT kan worden verwerkt als lijm- en wapeningsmortel voor StoTherm Vario, StoTherm Wood en StoTherm Mineral. Of als lijmmortel voor StoTherm Classic®.

Het resultaat: sneller overwerkbaar dankzij de kortere droogtijd.

- Voordelen van de FT Technology:**
- Optimaal verwerkbaar bij +1° C tot +15° C
 - Vroeg regenvast na 6u tot 7u
 - Max. luchtvochtigheid 95 %
 - Vaak kan een volgende laag na 24 u
 - Enkel nog doormengen met water



StoLevell FT is eenvoudig in gebruik, enkel goed doormengen met water en klaar!

Technologieën voor minerale en organische systemen

Systeem	Lijm	Isolatie	Wapeningslaag
StoTherm Mineral StoTherm Vario	StoLevell FT	Minerale wol EPS	StoLevell FT + Sto-Glasweefsel
StoTherm Classic®	StoLevell FT	EPS	StoArmat Classic plus QS G + Sto-Glasweefsel
StoTherm Classic®	StoLevell FT	EPS	StoArmat Classic HD + Sto-Glasweefsel
StoTherm Wood	StoLevell FT	Houtvezel	StoLevell FT + Sto-Glasweefsel

De QuickSet Technology

Snelle regenbestendigheid van wapeningsmortel, primer, sierpleister en kalei

De QuickSet Technology (QS) zit verwerkt in de wapeningsmortel - StoArmat Classic Plus QS G en de primer - Sto-Putzgrund QS. Daarenboven is de technologie ook beschikbaar in sierpleisters én kalei StoSilco QS K/MP en Stolit QS K/MP.




Het resultaat: de lagen zijn al na zeven uur regenbestendig doordat een filmvorming optreedt en het materiaal verder kan uitharden.

Voordelen van de QS Technology:

- Optimaal verwerkbaar bij +1° C tot +10° C
- Vroeg regenvast na 6u tot 7u
- Max. luchtvochtigheid 85 %
- Kant-en-klare producten



Meer planningszekerheid en tijdswinst dankzij de kant-en-klare producten met QS Technology.

Tussenlaag	Afwerkingslaag	Verflaag
		
Sto-Putzgrund QS	Stolit® QS K/MP StoSilco® QS K/MP	StoColor Lotusan® G StoColor Lotusan® AimS StoColor X-black StoColor Silco StoColor Maxicryl StoColor Jumbosil
Niet nodig bij StoTherm Classic®	of Stolit K/MP StoSilco K/MP] + StoAdditiv WE	+ StoAdditiv QS
Niet nodig bij StoTherm Classic®		
Sto-Putzgrund QS		

De HybridDrying Technology

Overwerkbaar na twee tot vier dagen

De HybridDrying Technology (HD) is een oplossing bestaande uit twee componenten: StoAdditiv HD wordt aan StoArmat Classic HD toegevoegd. Het kan worden aangebracht als wapeningsmortel op EPS en minerale wol.

Het resultaat: een korte uithardings- en droogtijd voor de wapeningsmortel van het optimale scheur- en schokbestendige StoTherm Classic®-systeem.

Voordelen van HD Technology:

- Optimaal verwerkbaar bij +1°C tot +10°C
- Vroeg regenvast na 6u tot 7u
- Max. luchtvochtigheid 95 %
- Doorgaans overwerkbaar na 2 tot 4 dagen
- Na opening, 2,5u bruikbaar



In het deksel van StoArmat Classic HD zit StoAdditiv HD. Dit moet niet apart worden bijbesteld. Het additief wordt voor de verwerking toegevoegd om het uithardingsproces te activeren.



Sto additieven met QS- én WE technology

Maak sierpleister, kalei of gevelverf in een mum van tijd regenbestendig!

Geniet van snelle regenbestendigheid en flexibiliteit op de werf. De weersomstandigheden in België zijn vaak onvoorspelbaar. Met de Sto additieven bent u in staat eenvoudig, snel en flexibel te reageren bij vochtige en kille weersomstandigheden.

StoAdditiv WE

De „Wetter Einstellung“ (WE) Technology kan worden toegevoegd aan specifieke sierpleisters en kalei. Het additief werkt als drogingsversneller en zorgt voor vroeg regenvaste eigenschappen waardoor men snel en eenvoudig kan inspelen op veranderende weersomstandigheden. Zo geniet u van de nodige flexibiliteit om uw gevelwerken verder te zetten.

- Optimaal verwerkbaar bij +5°C tot +15°C
- Max. luchtvochtigheid 85 %
- Vroeg regenvast na 6 u tot 7 u
- 1 bus van 500 ml per 25 kg emmer

Voeg toe aan:

- ✓ Stolit K
- ✓ Stolit MP
- ✓ StoSilco K
- ✓ StoSilco MP



StoAdditiv QS

Net zoals de kant-en-klare producten met QS Technology werkt het StoAdditiv QS op een zelfde manier. Dankzij de toevoeging van het StoAdditiv QS aan het productgamma kunnen enkele geselecteerde gevelverven tijdens vochtige en kille weersomstandigheden alsnog worden aangebracht! Het zorgt immers voor vroeg regenvaste eigenschappen zodat men snel, eenvoudig en efficiënt kan inspelen op onzekere weersomstandigheden.

- Optimaal verwerkbaar bij +1°C tot +20°C
- Max. luchtvochtigheid 95 %
- Vroeg regenvast na 6 u tot 7 u
- 1 bus van 450 ml per emmer van 15 L

Voeg toe aan:

- ✓ StoColor Lotusan® G
- ✓ StoColor Lotusan® AimS
- ✓ StoColor X-black
- ✓ StoColor Maxicryl
- ✓ StoColor Silco
- ✓ StoColor Jumbosil



Het resultaat:

Flexibiliteit op de werf en vroeg regenvaste eigenschappen van de gevelafwerkingen sierpleister, kalei en gevelverf

De additieven StoAdditiv WE en StoAdditiv QS kunnen eenvoudig worden besteld per bus of karton. Voeg een bus StoAdditiv WE toe per emmer van 25kg sierpleister of kalei of voeg een bus StoAdditiv QS toe per emmer gevelverf van 15L, meng goed door en start de werken!

Sto nv

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tel. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be

Nu meer ervaren.
Meer informatie over de technologieën en
producten vindt u op youtube: sto nv/sa

