

Sto-Pitture per facciate

Sempre la soluzione perfetta

Le pitture per facciate in rassegna

Prodotto	Imballaggio	Tecnologia	Classe secondo EN 1062-1			Scelta di tonalità			Proprietà				Sigillo di qualità	
	Imballaggio: in stock oppure tempo di consegna entro max. 3 giorni	Tipo	Diffusione del vapore acquoso	Permeabilità all'acqua	Permeabilità alla CO ₂	RAL 9010 / 9016 / NCS S 0500-N ²⁾	Colorabile con StoColor System	Colorazione limitata con StoColor System	Riempitivo	Con pellicola di protezione biocida (incapsulata)	Densità = 1.0 l in kg per bianco = valori Ø ¹⁾	Consumo per mano di applicazione	Etichetta ambientale svizzera	ecobau

iQ – Intelligent Technology

StoColor Dryonic®	1 l / 15 l	Dryonic® Technology	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					no	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® G	1 l / 15 l	Dryonic® Technology, X-black Technology (opzionale)	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					sì, rinforzato	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® S	1 l / 15 l	Dryonic® Technology, SunBlock Technology, X-black Technology (opzionale)	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					no	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® M	1 l / 5 l / 15 l	Dryonic® Technology	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					no	1.07	0.10–0.12 l/m²		
StoColor Dryonic® Wood	1 l / 10 l	Dryonic® Technology, X-black Technology, SunBlock Technology	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					sì	1.23	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Lotusan AimS®	15 l	Lotus-Effect® Technology	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					no	1.52	0.17–0.20 l/m²		
StoColor Lotusan®	1 l / 15 l	Lotus-Effect® Technology, X-black Technology (opzionale)	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					no	1.52	0.18–0.20 l/m²		

Best standard

resistente/affidabile														
StoColor Silco	1 l / 5 l / 15 l	Vera pittura silossanica	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					sì	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Fungasil	1 l / 5 l / 15 l	Vera pittura silossanica	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)	√				sì, rinforzato	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Silco Fill	25 kg	Rinforzato con resina silossanica	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)				sì	sì	1.51	0.30–0.35 kg/m²		
StoColor Solical	1 l / 5 l / 15 l	Silicato di potassio	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					no	1.51	0.15–0.20 l/m²		
StoColor Solical Fill	25 kg	Silicato di potassio	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)				sì	no	1.57	0.30–0.35 kg/m²		
brillante/colore intenso														
StoColor Fungacryl	1 l / 5 l / 15 l	Acrilato puro, X-black Technology (opzionale)	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					sì, rinforzato	1.46	0.15–0.18 l/m²		
StoColor Maxicryl	1 l / 15 l	Acrilato puro	V2 (medio)	W3 (basso)	C1 (inibente)					sì	1.46	0.15–0.18 l/m²		

Basic

StoColor Jumbosil	1 l / 15 l	Dispersione	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					sì	1.55	0.20–0.25 l/m²		
StoColor Fibrasil	1 l / 15 l	Dispersione	V2 (medio)	W3 (basso)	C0 (aperto)				sì	sì	1.37	0.20–0.30 l/m²		
StoColor Silco Lasur	5 l / 15 l	Rinforzato con resina silossanica	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					sì	1.52	0.05–0.10 l/m²		
StoColor Sil	1 l / 15 l	Silicato	V1 (elevato)	W3 (basso)	C0 (aperto)					no	1.59	0.15–0.20 l/m²		

√ disponibile

1) La densità è espressa in valori medi. A causa dell'uso di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori dichiarati di una singola fornitura possono variare leggermente senza compromettere l'idoneità del prodotto.

2) Tonalità di colore al prezzo del bianco