



Bâtir en responsable.

Les peintures pour façade de Sto

Toujours la solution parfaite

Aperçu des peintures pour façade

Produit	Conditionnement	Technologie	Classe selon EN 1062-1			Choix de teintes			Propriétés				Label de certification	
	Unité de conditionnement : en stock ou délai de livraison de 3 jours maximum	Type	Diffusion de la vapeur d'eau	Perméabilité à l'eau	Perméabilité au CO ₂	RAL 9010 / 9016 / NCS S 0500-N ²⁾	Teintable dans le nuancier StoColor System	Teintable de manière limitée dans le nuancier StoColor System	Chargé	Avec film de protection biocide (encapsulé)	Densité = 1 litre en kg pour blanc = valeurs Ø ¹⁾	Consommation par couche	Étiquette environnementale suisse	ecobau

iQ – Intelligent Technology

StoColor Dryonic®	1 l / 15 l	Technologie Dryonic®	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					non	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® G	1 l / 15 l	Technologie Dryonic® , technologie X-black (en option)	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					oui, renforcé	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® S	1 l / 15 l	Technologie Dryonic® , technologie SunBlock, technologie X-black (en option)	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					non	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® M	1 l / 5 l / 15 l	Technologie Dryonic®	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					non	1.07	0.10–0.12 l/m²		
StoColor Dryonic® Wood	1 l / 10 l	Technologie Dryonic® , technologie X-black, technologie SunBlock	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					oui	1.23	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Lotusan AimS®	15 l	Technologie Lotus-Effect®	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					non	1.52	0.17–0.20 l/m²		
StoColor Lotusan®	1 l / 15 l	Technologie Lotus-Effect® , technologie X-black (en option)	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					non	1.52	0.18–0.20 l/m²		

Très haute performance

Résistant/Durable														
StoColor Silco	1 l / 5 l / 15 l	Véritable peinture au silicone	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					oui	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Fungasil	1 l / 5 l / 15 l	Véritable peinture au silicone	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)	√				oui, renforcé	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Silco Fill	25 kg	Renforcé au silicone	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)				oui	oui	1.51	0.30–0.35 kg/m²		
StoColor Solical	1 l / 5 l / 15 l	Sol de silice silicate	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					non	1.51	0.15–0.20 l/m²		
StoColor Solical Fill	25 kg	Sol de silice silicate	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)				oui	non	1.57	0.30–0.35 kg/m²		
Brillant/Teinte intense														
StoColor Fungacryl	1 l / 5 l / 15 l	Acrylate pur, technologie X-black (en option)	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					oui, renforcé	1.46	0.15–0.18 l/m²		
StoColor Maxicryl	1 l / 15 l	Acrylate pur	V2 (moyen)	W3 (faible)	C1 (inhibant)					oui	1.46	0.15–0.18 l/m²		

Basic

StoColor Jumbosil	1 l / 15 l	Dispersion	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					oui	1.55	0.20–0.25 l/m²		
StoColor Fibrasil	1 l / 15 l	Dispersion	V2 (moyen)	W3 (faible)	C0 (ouvert)				oui	oui	1.37	0.20–0.30 l/m²		
StoColor Silco Lasur	5 l / 15 l	Renforcé au silicone	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					oui	1.52	0.05–0.10 l/m²		
StoColor Sil	1 l / 15 l	Silicate	V1 (élevé)	W3 (faible)	C0 (ouvert)					non	1.59	0.15–0.20 l/m²		

√ disponible 1) Les valeurs de densité indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit. 2) Teintes au prix du blanc