

StoColl Mineral HP

Mineralischer Hochleistungs-
Klebemörtel für den Holzbau mit
guten Verarbeitungseigenschaften



Anwendung

- Aussen und innen
- Zum Verkleben von EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten auf Holz-, Plattenwerkstoffen und Massivholz
- Zum Verkleben von EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen
- Als Klebemörtel für StoTherm Classic®, StoTherm Vario, StoTherm Mineral und StoTherm Mineral Classic
- Geeignet zur Verklebung im Sockelbereich auf Bitumendickbeschichtung StoMurisol BD 1K
- Im Holzbau

Eigenschaften

- Sehr gute Haftung
- Nichtbrennbar (A2 - S1, d0)
- Gutes Aufziehverhalten
- Hohe Nassklebekraft
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- Überarbeitbar nach 24–48 Stunden

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Verklebung von EPS-Hartschaumplatten	4,00–4,50 kg/m ²
Verklebung von Mineralwolleplatten	5,00–7,00 kg/m ²

Ihr Ansprechpartner

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Tel. 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch