



StoPox WL 150 transparent
Bodenversiegelung für
stark beanspruchte Bereiche

Bodenversiegelung StoPox WL 150 transparent

Widerstandsfähig, weichmacherbeständig, einfach zu verarbeiten



immer mehr ökologischen Ansprüchen genügen. Wässrige Produkte und Produktsysteme von Sto sind lösemittel- sowie weichmacherfrei und unterstützen ein angenehmes Klima sowohl bei der Verarbeitung wie auch bei der späteren Nutzung.

Die Leistungsfähigkeit spiegelt sich auch in der Einhaltung diverser ökologischer und raumluftrelevanter Marktanforderungen (siehe Vorteile im Überblick).

Typische Anwendung ist die Mattierung der im Allgemeinen hochglänzenden Epoxidharz-Industrieböden. Bei bisherigen Mattierungen mit Polyurethanversiegelungen ist die Zwischenhaftung nicht vergleichbar zur bindemittelgleichen Versiegelung mit StoPox WL 150 transparent. Eine weitere Anwendung liegt in der Versiegelung mineralischer Untergründe, ohne die sonst typische Dunkelung bzw. Intensivierung des Untergrundes. Damit bietet sich ein breiter Einsatzbereich von Industrie und Gewerbe bis hin zu Büros und Wohngebäuden.

Die wässrige 2K-Versiegelung lässt sich gut reinigen und kann in der Rutschhemmung angepasst werden.



Bequeme Verarbeitung

Das verdünnte Material mit Nylonroller oder feingezahntem Gummischieber vorlegen und direkt anschliessend mit einer Grossflächenwalze gleichmässig, schwimmend ausrollen. Die Vorlagestreifen sollen nicht zu breit gehalten werden, damit immer nass in nass ohne Antrocknung gearbeitet werden kann.

Der Verbrauch liegt bei ca. 130 g/m². Während der Verarbeitung ist StoPox WL 150 transparent milchig und hilft so, Fehlstellen zu vermeiden.

Extrem widerstandsfähige Versiegelung

Ein schöner Boden ist eine eindrucksvolle Visitenkarte. Heute sollen Böden aber nicht nur optisch attraktiv sein, sondern müssen auch

Einige Vorteile im Überblick

- Transparente, seidenmatte Optik
- Gleitwiderstand GB2 und GB3 sowie Rutschhemmklassen R9-R11 V4
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- Mit sich selbst überarbeitbar ohne Entfernung trennender Schichten
- Sehr geringe VOC-Emissionen, MINERGIE-ECO tauglich, Umweltetikette Kat. C, Zulassung konform AgBB
- Beständig gegen diverse Desinfektionsmittel
- Lösemittel- und weichmacherfrei, weichmacherbeständig
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Mattierung von Chipseinstreuungen
- Versiegelung mineralischer Untergründe möglich
- Eignung für Reinräume und Lebensmittelbereiche (FDA)
- Gebindegrössen mit 8 kg oder 1.6 kg Set



Sto AG
Hauptsitz
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt

Telefon 044 851 53 53
Telefax 044 851 53 00
www.stoag.ch
sto.ch@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42
Email tsc.ch@sto.com