

Forvaltning, drift og vedligehold

Gælder facademaling fra Sto Danmark A/S

Produkter

Se udfyldt formular s. 2

Leverandør

Sto Danmark A/S

www.stodanmark.dk

Håndtering/miljøinformation

Se respektive produkts sikkerhedsdatablad

Anvendelse/påføring

Se respektive produkts tekniske datablad.

Vedligehold

Regn, vind, sol (og andet) slider på overfladen, og den skal derfor vedligeholdes efter behov.

Rengøring

Beskidte facader rengøres med et egnet skånsomt facaderensningsmiddel. Facader angrebet af alger rengøres med et skånsomt egnet algerensningsmiddel.

Generelt ved rengøring af facademaling

Efter påføring af rengøringsmiddel spules facaden med højtryksrens. Tilpas trykket til underlaget, dog maks. 30 bar. Strålen rettes vinkelret mod underlaget og må ikke rettes direkte imod tilslutninger, som f.eks. vinduesfalse. Afstanden fra mundstykke til væg skal være mindst 30 cm.

Malning

Ved overmalning skal afsmittende og/eller sugende underlag grundes med den dertil beregnede grunding og derefter males med maling tilpasset underlaget.

For bedst mulig beskyttelse imod alger/svamp anbefales maling med filmkonservering.

Til rensning af graffiti anbefales det at male over. Man bør først testmale, for at se om graffitien trænger igennem. Ved gennemtrængning skal StoPrim Isol påføres inden overmalning. Sto Malingfjerner F 245 kan evt. anvendes inden overmalning.

Hvis den eksisterende maling er mineralsk skal graffitien fjernes inden overmalning.

Er facaden udført med effektbelægning vil en overmalning forandre udseendet.

Rådfør dig med en Sto-repræsentant om passende pudstype

Reparation af skader

Ved skader og forbedringer bør der anvendes samme materiale og påføringsmetode som på det eksisterende.

Kontakt den udførende virksomhed ved eventuelt arbejde/reparation.

Udfyldes af den udførende virksomhed:

Projektnavn og adresse:

Udførende virksomhed

Virksomhed:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Dato:

Anvendte Sto-Produkt(er) og farvenummer:

Facademaling	Farvenummer

For mere information, kontakt

Sto Danmark A/S

70 27 01 43

kundekontakt@sto.com