

Forvaltning, drift og vedligehold

Gælder keramisk facadebeklædning fra Sto Danmark A/S

Produkter

Se udfyldt formular s. 2

Leverandør

Sto Danmark A/S

www.stodanmark.dk

Håndtering/miljøinformation

Se respektive produkts sikkerhedsdatablad

Anvendelse/påføring

Se respektive produkts tekniske datablad.

Vedligehold

Overfladen tilsmudses og slides af mekaniske belastninger og skal rengøres og repareres efter behov.

Rengøring

Beskidte overflader vaskes med en fugtet svamp, med så lidt vand som muligt. Ved hårdt indtørret snavs kan skurebørste eller træspatel benyttes. Til fjernelse af graffiti benyttes et egnet kemisk afrensningsmiddel i forhold til graffititypen, følg altid anvisningerne i det tekniske datablad.

Højtryksrens og damprensning kan benyttes til rengøring af meget beskidte facadeoverflader. Tilpas trykket til underlaget, dog maks. 30 bar. Strålen rettes vinkelret mod underlaget og må ikke rettes direkte imod tilslutninger, som f.eks. vinduesfalse. Afstanden fra mundstykke til væg skal være mindst 30 cm.

Facader angrebet af alger rengøres med et skånsomt algerensningsmiddel.

Generelt ved rengøring af keramik

Ved anvendelse af rengøringsmidler er det af største vigtighed at producentens forskrifter overholdes. Syreholdige rengøringsmidler frarådes.

Rådfør dig med en Sto-repræsentant om valg af passende produkt.

Reparation af skader

Ved skader og forbedringer bør der anvendes samme materiale og påføringsmetode som på det eksisterende.

Kontakt den udførende virksomhed ved eventuelt arbejde/reparation.

Udfyldes af den udførende virksomhed:

Projektnavn og adresse:

Udførende virksomhed

Virksomhed:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Dato:

Keramiske beklædninger, testede og godkendte af Sto:

Materialetype	Navn/ - farvenummer

For mere information, kontakt

Sto Danmark A/S

70 27 01 43

kundekontakt@sto.com